

Western Europe

Deutsch

- Schließen Sie einen Computer an einen gelben LAN Port des NBG-418N v2 an.
- Schließen Sie ein Breitbandmodem oder Router (mit Internetzugang) an den blauen WAN Port des NBG-418N v2 an.
- Schließen Sie den mitgelieferten Netzadapter an den Netzanschluss und an das Stromnetz an.
- Öffnen Sie einen Webbrowser auf dem angeschlossenen Computer und geben Sie <http://192.168.1.1> ein. Geben Sie Admin als den Anmeldenamen und 1234 als das Passwort ein. Klicken Sie auf Login (Anmelden). Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um Ihre Internetverbindung einzurichten. Wenn Sie die Standard DHCP-Einstellungen des NBG-418N v2 ändern, notieren Sie sich die SSID und den WLAN-Schlüssel für den Fall, dass Sie sie bei Schritt 5 benötigen.

5. Verbinden Sie sich drahtlos mit dem NBG-418N v2, geben Sie die SSID und den WLAN-Schlüssel manuell bei Ihrem DHCP-Client ein.
(Funktionsweise) Wenn Ihr DHCP-Client WPS unterstützt, drücken Sie 2 Sekunden lang die WPS Taste des Clients (Zurückstärkknopf) nach dem DHCP-Clientschritt. Halten Sie die WPS Taste innerhalb von 2 Minuten 2 Sekunden lang am NBG-418N v2 gedrückt. Die NBG-418N v2 WPS LED beginnt zu blinken und wird anschließend grün leuchten.

English

- Connect a computer to one yellow LAN port of the NBG-418N v2.
- Connect a broadband modem or router (that has internet access) to the blue WAN port of the NBG-418N v2.
- Use the included power adapter to connect the power socket to a power outlet.
- From the connected computer, open a web browser and type <http://192.168.1.1>. Enter admin as the user name and 1234 as the password. Click Login. Follow the wizard prompts to set up your internet connection. If you change the default wireless settings, on the NBG-418N v2, write down the SSID and Wi-Fi key in case you need them in step 5.

5. Connect wirelessly to the NBG-418N v2, manually enter the SSID and Wi-Fi key on your wireless client.
(Optional) If your wireless client supports WPS, press the WPS button for 2 seconds on it (the time value may vary depending on your wireless client). Within 2 minutes, hold down the WPS button for 2 seconds on the NBG-418N v2. The NBG-418N v2 WPS LED starts to blink and then stays a steady green.

Español

- Conecte un equipo a un puerto LAN amarillo del NBG-418N v2.
- Conecte un módem o router de banda ancha (con acceso a Internet) al puerto WAN azul del NBG-418N v2.
- Utilice el adaptador de alimentación incluido para conectar el zócalo de alimentación a una toma de corriente.
- En el equipo conectado, abra un explorador web y escriba <http://192.168.1.1>. Escriba admin como nombre de usuario y 1234 como contraseña. Haga clic en Login (Entrar). Siga las instrucciones del asistente para configurar la conexión a Internet. Si cambia la configuración inalámbrica predeterminada en el NBG-418N v2, escriba el SSID y la clave Wi-Fi por si los necesita en el paso 5.

5. Conéctese inalámbricamente al NBG-418N v2, introduzca el SSID y la clave Wi-Fi manualmente en su cliente inalámbrico.
(Opcional) Si su cliente inalámbrico soporta WPS, presione el botón WPS durante 2 segundos (el tiempo puede variar dependiendo de su cliente inalámbrico). En 2 minutos, mantenga presionado el botón WPS durante 2 segundos en el NBG-418N v2. El LED WPS del NBG-418N v2 comenzará a parpadear y luego cambiará a verde.

Français

- Connectez un ordinateur à un port LAN jaune du NBG-418N v2.
- Connectez un modem ou un routeur large bande (ayant accès à Internet) au port WAN bleu du NBG-418N v2.
- Utilisez l'adaptateur d'alimentation inclus pour connecter la prise d'alimentation à une source d'alimentation.
- À partir de l'ordinateur connecté, ouvrez un navigateur Web et saisissez <http://192.168.1.1>. Entrez admin comme nom d'utilisateur et 1234 comme mot de passe. Cliquez sur Login (Ouvrir une session). Suivez les instructions de l'assistant pour configurer votre connexion Internet. Si vous modifiez la valeur par défaut des paramètres sans fil sur le NBG-418N v2, notez le SSID et la clé Wi-Fi dans le cas où vous en auriez besoin à l'étape 5.

5. Établir une connexion sans fil au NBG-418N v2, manuellement saisissez le SSID et la clé Wi-Fi sur votre client sans fil.
(Fonctionnalité) Si votre client sans fil prend en charge WPS, appuyez sur le bouton WPS pendant 2 secondes (sur celui-ci la valeur de la durée peut varier en fonction de votre client sans fil). En l'espace de 2 minutes, maintenez le bouton WPS pendant 2 secondes sur le NBG-418N v2. La LED WPS du NBG-418N v2 commence à clignoter, puis passe au vert.

Italiano

- Collegare un computer a una porta LAN gialla dell'NBG-418N v2.
- Collegare un modem a banda larga o router (dotato di accesso a Internet) alla porta WAN blu dell'NBG-418N v2.
- Utilizzare l'alimentatore fornito a corredo per collegare la presa di alimentazione a una presa d'alimentazione.
- Dal computer collegato, aprire un browser e immettere l'indirizzo <http://192.168.1.1>. Immettere admin come nome utente e 1234 come password. Fare clic su Login (Accedi). Seguire le istruzioni della procedura guidata per configurare la connessione a Internet. Quando si modificano le impostazioni dei parametri wireless predefinite dell'unità NBG-418N v2, scrivere sulla cartolina il denominatore SSID e chiave Wi-Fi in caso sia necessario al punto 5.

5. Collegare tramite wireless l'unità NBG-418N v2, inserire manualmente l'SSID e la chiave di connessione Wi-Fi del client wireless.
(Opzionale) Se il client wireless supporta WPS, premere il pulsante WPS per 2 secondi (il valore temporale può variare a seconda del client wireless). Entro 2 minuti, tenere premuto il pulsante WPS per 2 secondi sul NBG-418N v2. Il LED WPS dell'unità NBG-418N v2 inizia lampeggiare e poi rimane a verde.

Nederlands

- Sluit een computer aan op een gele LAN-poort van de NBG-418N v2.
- Sluit een breedbandrouter of router (met internettoegang) aan op de blauwe WAN-poort van de NBG-418N v2.
- Gebruik de bijgeleverde stroomadapter om de stroomaansluiting op een stopcontact te verbinden.
- Open een webbrowser op de aangesloten computer en voer <http://192.168.1.1> in. Admin invoeren als gebruikersnaam en 1234 als wachtwoord. Klik op Login (Aanmelden). Volg de aanwijzingen van de wizard om de internetverbinding in te stellen. Als u de standaard draadloze instellingen van de NBG-418N v2 verandert, schrijf u de SSID en Wi-Fi code op mocht u ze nodig hebben in stap 5.

5. Maak draadloos verbinding met de NBG-418N v2, voert u zelf de SSID en Wi-Fi-code in op de draadloze client.
(Optioneel) Als de draadloze client ondersteuning biedt voor WPS, houdt u de WPS knop 2 seconden ingedrukt (de tijd kan variëren, afhankelijk van de draadloze client). Houd binnen 2 minuten de WPS knop 2 seconden ingedrukt op de NBG-418N v2. De WPS LED van de NBG-418N knoppen en brandt vervolgens groen.

Northern Europe

Dansk

- Tilslut en computer til en gul LAN-port på NBG-418N v2.
- Tilslut et bredbåndsmodem eller en router (der har internetadgang) til den blå WAN-port på NBG-418N v2.
- Brug den medføjede strømadapter til at tilslutte strømbøsningen til en stikkontakt.
- Åbn en webbrowser på den tilsluttede computer og indtast <http://192.168.1.1>. Indtast admin som brugernavn og 1234 som adgangskode. Klik på Login (Log på). Følg anvisningerne fra guiden for at oprette din internetforbindelse. Hvis du ændrer de standardindstillinger for trådløs adgang, optegn for NBG-418N v2, skriv SSID og Wi-Fi-nøglen ned i tilfælde af, at du behøver dem igen.

5. Tilslut trådløst til NBG-418N v2, indtast manuelt SSID og Wi-Fi-nøglen på din trådløse klient.
(Valgfrit) Hvis din trådløse klient understøtter WPS, tryk på WPS-knappen i 2 sekunder (tiden vil variere afhængigt af din trådløse klient). Hold, inden for 2 minutter, WPS-knappen indtrykket i 2 sekunder på NBG-418N v2. NBG-418N v2 WPS-indikator begynder at blinke, hvorefter den vil lyse konstant grønt.

Norsk

- Koble en datamaskin til en gul LAN-port på NBG-418N v2.
- Koble et bredbåndsmodem eller en router (med internettilgang) til den blå WAN-port på NBG-418N v2.
- Brug den medføjede strømadapteren for at koble strømkontakt til en stikkontakt.
- Åbn den tilsluttede datamaskin (apner du en netleser og skriver ind <http://192.168.1.1>). Tast ind brukernavn: admin og passordet 1234. Klik på Login (Logg på). Følg veiledningen anvisninger for å sette opp internettilkoblingen. Hvis du endrer standard innstillingene for trådløs tilkobling på NBG-418N v2, må du skrive ned SSID og Wi-Fi-nøkkelen i tilfelle du trenger for dem igjen.

5. Koble trådløst til NBG-418N v2, må du angir SSID og Wi-Fi-nøkkel manuelt på den trådløse klient.
(Valgfritt) Hvis den trådløse klienten støtter WPS, trykker du på WPS-knappen i 2 sekunder (skaktid kan variere avhengig av din trådløse klient). Innen 2 minutter, må du holde WPS-knappen nedtrykt i 2 sekunder på NBG-418N v2. NBG-418N v2 WPS-lampen begynner å blinke og lyser etter hvert konstant grønt.

Suomi

- Liitä tietokone NBG-418N v2-käyttöön keltaiseen lähiverkkoporttiin (LAN).
- Liitä laajakaistan modeemi tai Internetin kytketty möntsi NBG-418N v2-käyttöön siniseen laajaverkkoporttiin (WAN).
- Yhdiä virtapiikki pistotulostimen mukana toimitettuihin virtasovittimiin.
- Avaa selain yhdistyäkseen koneeseen verkkosivella ja kirjoitteesseen <http://192.168.1.1>. Anna käyttäjänimeksi admin ja salasanaksi 1234. Napsauta Login (Kirjaudu sisään). Muokasta Internetin yhteyden suoraanalla apuohjelman antamia ohjeita. Jos vaihdat langattomia oletusasetuksia, kirjoita SSID ja Wi-Fi-avain varten, jos tarvitset ne, esimerkiksi vaihtamalla oletusasetuksia.

5. Muokasta langaton yhteyden NBG-418N v2-laitteeseen, syötä langattoman työaseman SSID ja Wi-Fi-avain manuaalisesti.
(Vaihtoehtoisesti) Jos langaton työasema tukee WPS-ominaisuutta, paina WPS-painiketta 2 sekunnin ajan (joka aika vaihtelee riippuen langattomasta työasemasta). Paina kahden minuutin kuluessa NBG-418N v2 WPS-painiketta alas kahden sekunnin ajan. NBG-418N v2:n WPS-LED-valo alkaa vilkkua joitain sekuntia.

Svenska

- Anslut dator till en gul LAN-port på NBG-418N v2.
- Anslut ett bredbandsmodem eller en router (med Internet-åtkomst) till den blå WAN-porten för NBG-418N v2.
- Använd den medföljande strömadaptern för att koble strömkablarna till en strömkälla.
- Öppna en webbläsare på den anslutna datorn och skriv in <http://192.168.1.1>. Ange admin som användarnamn och 1234 som lösenord. Klicka på Login (Inlogga). Följ guiden med anvisningar för hur du skapar Internet-anslutningen. Om du ändrar standardinställningarna för trådlös anslutning på NBG-418N v2, ska du skriva ned SSID och Wi-Fi-nöckeln fall du behöver dem i steg 5.

5. Anslut trådlöst till NBG-418N v2, manuellt SSID och Wi-Fi-nöckeln på din trådlösa klient.
(Tillval) Om din trådlösa klient stöder WPS, trycker du på WPS-knappen i 2 sekunder (tiden varierar beroende på din trådlösa klient). Håll ned WPS-knappen inom 2 minuter under 2 sekunder på NBG-418N v2. LED-lampor för NBG-418N v2 WPS börjar blinka och sedan lysa med fast grönt.

Eastern Europe

Čeština

1. Do žlutého portu LAN umístěného na zadní straně NRG-418N v2 zapojte počítač.
2. Do modrého portu WAN umístěného na zadní straně NRG-418N v2 zapojte 5 kabelek síťového modemu nebo telefonní šňůru na přístup k Internetu.
3. K připojení do sítě Wi-Fi klikněte do špičky podléže tlačítku s ikonou Wi-Fi.
4. Z příslušného počítače spusťte webový prohlížeč a zadejte <http://192.168.1.1>. Jako uživatelské jméno zadejte „admin“ a jako heslo „1234“. Klikněte na Login (Přihlásit). Podle poprvé zobrazené zprávy připojte k síti modem. Pokud v zadání NRG-418N v2 změnilte výchozí nastavení bezdrátového připojení, zapněte si SSID a klíč Wi-Fi pro přístup. Je-li budete potřebovat v knize 5.
5. Připojte se bezdrátově k zadní straně NRG-418N v2, zadejte SSID a klíč Wi-Fi do bezdrátového klienta sítě.

(Věšitelné) Pokud váš bezdrátový klient podporuje WPS, stisknete tlačítko WPS a po druhé na 2 sekundy (časové nastavení se může lišit) stisknete tlačítko bezdrátového klienta. Do 2 minut můžete na 2 sekundy tlačítko WPS na zadní straně NRG-418N v2. Kontakta LED WPS na zadní straně NRG-418N v2 začne blikat a pak se nově svítí zeleně.

Magyar

1. Csatlakoztasson egy számítógépet az NRG-418N v2 egyik LAN csatlakozójához.
2. Csatlakoztasson egy 5 kábellek modem vagy távközlőszál (amely rendelkezik Internetkapcsolattal) az NRG-418N v2 kék WAN csatlakozójához.
3. A Wi-Fi gombot az életrészletre kattintva a csatlakozás a Wi-Fi gombhoz érkező kábelkötéshez.
4. A számítógépről indított böngészőben nyissa meg a böngészőt, majd írja be a következő címet: <http://192.168.1.1>. Adja meg az admin felhasználónévét és a 1234-es jelszót. Kattintson a Login (Bejelentkezés) gombra. Kíváncsi a vezérlőpult állításait az internetbeállítások elvégzéséhez. Ha megváltoztatja az alapértelmezett névű névű beállításokat az NRG-418N v2 készüléken, jelezze le az SSID és a Wi-Fi kuldot, ha szükséges lenne az 5. lépésben.
5. Csatlakozzon vezeték nélküli az NRG-418N v2, ha az SSID és a Wi-Fi kuldot vezeték nélküli kliensén.

(Választható) Ha a vezeték nélküli kliens támogatja a WPS-t, nyomja rá a 2 másodpercig a WPS gombot (de ide először kell az egyes vezeték nélküli kliensrel). 2 percen belül nyomja le a WPS gombot 2 másodpercig az NRG-418N v2 készüléken. Az NRG-418N v2 WPS LED-je villogni kezd, majd folyamatosan zöldre vált.

Română

1. Conectați un computer la un port LAN al NRG-418N v2.
2. Conectați un modem sau un router de bandă largă (care are acces la Internet) la portul WAN albus al NRG-418N v2.
3. Utilizați butonul de alimentare inclus pentru a conecta mufa de alimentare la o priză.
4. Descărcați un browser web pe computer, conectați și tastați <http://192.168.1.1>. Introduceți numele de utilizator admin și parola 1234. Faceți clic pe Login (Conectați). Urmați mesajul expulzării pentru a seta configurația la Internet. Dacă modul cas este defăcut, faceți clic pe NRG-418N v2, apoi apăsați SSID-ul și cheia Wi-Fi în cazul în care veți avea nevoie de acesta în pașii 5.
5. Conectați-vă fără fir la NRG-418N v2, introduceți manual SSID-ul și cheia Wi-Fi pe clientul dumneavoastră fără fir.

(Opțional) În cazul în care clientul dumneavoastră fără fir suportă WPS, apăsați butonul WPS de pe acest timp de 2 secunde (timpul de apăsare poate diferi în funcție de clientul dumneavoastră fără fir) un interval de 2 minute, este apăsat butonul WPS de pe NRG-418N v2 timp de 2 secunde. LED-ul WPS de pe NRG-418N v2 începe să clipească și apoi se colorează în verde.

Polski

1. Podłącz komputer do 2. portu LAN w NRG-418N v2.
2. Podłącz z zewnętrznym modemem lub routerem (który ma dostęp do Internetu) do niebieskiego portu WAN w NRG-418N v2.
3. Użyj przycisku z ikoną wtyczki do podłączenia wejścia zasilania do gniazda elektrycznego.
4. Z podłączonego komputera otwórz przeglądarkę i wpisz <http://192.168.1.1>. Wpisz dane jako nazwę użytkownika oraz 1234 jako hasło. Kliknij Login (Zaloguj). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kroku 5, aby wykonać konfigurację ustawienia połączenia z Internetem. W przypadku zmiany domyślnych ustawień sieci bezprzewodowej w ustawieniu NRG-418N v2, zapisz nazwę SSID oraz klucz sieci Wi-Fi, gdyż będą potrzebne w kroku 5.
5. Połączcie się bezprzewodowo z urządzeniem NRG-418N v2, ręcznie wprowadź nazwę sieci SSID oraz klucz sieci Wi-Fi w kliencie sieci bezprzewodowej.

(Opcjonalnie) Jeśli klient sieci bezprzewodowej obsługuje WPS, kliknij przycisk WPS (urządzenia na 2 sekundy (czas ten może być różnicowany zależnie od rodzaju sieci bezprzewodowej)). W ciągu 2 minut po pierwszym przyciśnięciu WPS na urządzeniu NRG-418N v2 przez 2 sekundy. Dioda WPS urządzenia NRG-418N v2 zacznie migać, a następnie zostanie stałym sygnalem światłem.

Slovensčina

1. Priljučite računalnik na zadnjo vrata LAN uspešnega kablo NRG-418N v2.
2. Priljučite širokopolni modem ali usmerjevalnik (ki nima dostop do interneta) v modra vrata na NRG-418N v2.
3. S pomočjo priložnega napajalnega adapterja priključite napajalni vtič v vtičnico.
4. Na posameznem računalniku odprete spletni brskalnik in vpisate <http://192.168.1.1>. Kot uporabniško ime vnesite admin, kot geslo pa 1234. Kliknite na Login (Prijavi). Upoštevajte navodila zaslonskega zaslon za nastavo brezdrotnega povezovanja. Če spreminjate privzete brezdrotne nastave na NRG-418N v2, si zapoje SSID in Wi-Fi ključ, če jih boste potrebovali v kroku 5.
5. Brezdrotno povežite svoje z NRG-418N v2, vnesite SSID in Wi-Fi ključ v vaš brezdrotni odjemnik.

(Vedno neke) Če vaš brezdrotni odjemnik podpira WPS, pritisnite na 2 sekundi držite WPS gumb (ki se lahko nahaja, odvisno od brezdrotnega odjemnika). V dveh minutah, pritisnite na 2 sekundi držite WPS gumb na NRG-418N v2. LED lučka WPS na NRG-418N v2 začne utipati in potem zavihteti zeleno.

Slovenčina

1. Připojte počítač k jednému z zadních portů LAN zařazením NRG-418N v2.
2. Připojte širokopásmový modem nebo směrovač (žádný má přístup k internetu) k modrému portu WAN zařazením NRG-418N v2.
3. Pomocí dodaného síťového adaptéru připojte napájecí zásuvku k elektrické zásuvce.
4. V připojeném počítači otevřete internetový prohlížeč a zadejte <http://192.168.1.1>. Zadejte admin (převzít) jako používateľské meno a 1234 ako heslo. Kliknite na Login (Přihlásenie). Podľa pokynov zobrazených na obrazovke nastavte pripojenie k Internetu. Ak zmeníte výchozí nastavení bezdrátového připojení na NRG-418N v2, zapíše si příslušný SSID a přístupový klíč Wi-Fi v případě, že ich budete potřebovat v kroku 5.
5. Bezdrátově se připojte k zařazením NRG-418N v2, manuálně zadejte SSID a přístupový klíč Wi-Fi na svojem bezdrátovom klientovi.

(Neobavne) Ke váš bezdrátový klient podporuje funkciu WPS, podržte na 2 s. držte tlačítko WPS na 2 sekundy (oba čas s tímto se změnil v závislosti od svého bezdrátového klienta). V průběhu 2 minut podržte tlačítko WPS na 2 sekundy na zařazením NRG-418N v2. LED indikátor tlačítko WPS na zařazením NRG-418N v2 začne blikat a potom začne nepřetržitě svítit zelenou farbou.

Русский

1. Подключите ваш компьютер к одному из портов LAN на NRG-418N v2.
2. К синему порту WAN на NRG-418N v2 подсоедините кабель от широкополосного модема или маршрутизатора, который подключен к Интернету.
3. Подключите электрической розетке адаптер питания, который входит в комплект поставки NRG-418N v2.
4. На вашем компьютере, откройте браузер и введите подключение к NRG-418N v2, запустите веб-браузер и в его адресной строке введите <http://192.168.1.1>. В качестве имени пользователя используйте admin, а пароль – 1234. Нажмите Login. Запустится экран настроек соединения с Интернетом. Если вы изменили настройки беспроводной сети по умолчанию для NRG-418N v2, то запишите на бумаге название SSID и пароль для доступа к беспроводной сети (Wi-Fi key). Они могут понадобиться на шаге 5.
5. Подключитесь к NRG-418N v2 по беспроводной связи и вручную введите SSID Wi-Fi key в вашем беспроводном клиенте. Если ваш беспроводной клиент поддерживает WPS, то нажмите и удерживайте его кнопку WPS в течение 2 секунд (время может немного отличаться для разных беспроводных клиентов). В течение 2 минут послания кнопки WPS нужно нажать и удерживать в течение 2 секунд кнопку WPS на NRG-418N v2. Светодиод WPS на NRG-418N v2 начнет мигать и затем станет зеленым.

(Необязательно) Если ваш беспроводной клиент поддерживает функцию WPS, нажмите и удерживайте кнопку WPS на 2 секунды (оба время может немного отличаться для разных беспроводных клиентов). В течение 2 минут нажмите и удерживайте кнопку WPS на NRG-418N v2. Светодиод WPS на NRG-418N v2 начнет мигать и затем станет зеленым.

Asia

ภาษาไทย

1. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับพอร์ต LAN ของ NRG-418N v2
2. เชื่อมต่อโมเด็มหรือเราเตอร์อินเทอร์เน็ต (ซึ่งมีอินเทอร์เน็ต) ไปยังพอร์ต WAN สีน้ำเงินของ NRG-418N v2
3. ใช้ปลั๊กไฟที่แนบมาเพื่อเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟบ้าน
4. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เปิดเบราว์เซอร์และป้อน <http://192.168.1.1> ในช่องที่อยู่
5. ใช้ชื่อผู้ใช้ admin และรหัสผ่าน 1234 ในการเข้าสู่ระบบ
6. หากต้องการเปลี่ยนค่าเริ่มต้นการตั้งค่าการเชื่อมต่อไร้สายของ NRG-418N v2 ให้บันทึกชื่อ SSID และคีย์ Wi-Fi ที่คุณใช้ไว้ก่อนที่คุณจะดำเนินการต่อที่ขั้นตอนที่ 5
7. เชื่อมต่อ NRG-418N v2 ไร้สายกับ SSID และคีย์ Wi-Fi ที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 5

(ตัวเลือก) หากคอมพิวเตอร์ของคุณรองรับการเชื่อมต่อไร้สายที่รองรับ WPS กดปุ่ม WPS (ซึ่งอยู่ด้านหลัง) เป็นเวลา 2 วินาที (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับรุ่น) บน NRG-418N v2. LED สีเขียว WPS บน NRG-418N v2 จะกะพริบและกลายเป็นสีเขียว

繁體中文

1. 透過網路線連接您的電腦與 NRG-418N v2 的黃色網路孔 (LAN)，以便進行連線設定。
2. 以另一網路線連接您的寬頻數據機 (具有上網線) 與 NRG-418N v2 的藍色網路孔 (WAN)，以便進行連線設定。
3. 將包裝內附的電源變壓器一端連接至 NRG-418N v2 的電源輸出孔，另一端安裝於電源插座上。
4. 在您的電腦上開啟網頁瀏覽器，輸入 <http://192.168.1.1>，輸入 admin 做為使用者名稱，密碼是 1234，按一下 Login (登入)，依據設定精確的指示開始設定網路連線操作。如果您變更無線網路設定的出廠預設值，請務必將要使用的 SSID 與 Wi-Fi 金鑰抄寫留存，以便於步驟 5 時使用。
5. 以無線連接的方式連接至 NRG-418N v2，請手動將 SSID 與 Wi-Fi 金鑰設定於您的無線裝置上。

(選擇性的) 如果您的無線裝置支援 WPS 連線機制，請按其 WPS 按鈕 2 秒鐘 (WPS 連線機制 (目前時間取決於您的裝置))，並於 2 分鐘內，同步多按 NRG-418N v2 的 WPS 連線機制 (即原 WPS 按鈕 2 秒)。此時 NRG-418N v2 的 WPS LED 會開始閃爍並連續完成；完成後，LED 為恆亮。